

**ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СТАНДАРТНОГО СОПЛА I-25**

Сопло	Давление		Радиус м	Поток		Норма мм/ч	
	бар	кПа		м³/ч	л/мин	■	▲
4 ● Желтое	2,5	250	11,9	0,82	13,6	12	13
	3,0	300	12,2	0,91	15,2	12	14
	3,5	350	12,5	0,98	16,4	13	15
	4,0	400	12,5	1,05	17,5	13	16
	4,5	450	12,8	1,11	18,6	14	16
	5,0	500	13,1	1,18	19,6	14	16
5 ○ Белое	2,5	250	12,8	0,95	15,9	12	13
	3,0	300	13,1	1,04	17,3	12	14
	3,5	350	13,4	1,11	18,5	12	14
	4,0	400	13,4	1,17	19,6	13	15
	4,5	450	13,7	1,24	20,6	13	15
	5,0	500	14,0	1,29	21,5	13	15
7 ● Оранжевое*	2,5	250	13,4	1,44	24,0	16	19
	3,0	300	14,0	1,54	25,6	16	18
	3,5	350	14,3	1,61	26,9	16	18
	4,0	400	14,3	1,68	28,0	16	19
	4,5	450	14,6	1,75	29,1	16	19
	5,0	500	14,9	1,81	30,1	16	19
8 ● Светло-коричневое	2,5	250	14,0	1,65	27,5	17	19
	3,0	300	14,3	1,81	30,1	18	20
	3,5	350	14,9	1,94	32,3	17	20
	4,0	400	15,2	2,05	34,2	18	20
	4,5	450	15,2	2,16	36,0	19	22
	5,0	500	15,5	2,27	37,8	19	22
10 ● Светло-зеленое*	3,0	300	15,2	2,15	35,8	18	21
	3,5	350	15,5	2,32	38,6	19	22
	4,0	400	15,8	2,48	41,3	20	23
	4,5	450	16,2	2,63	43,9	20	23
	5,0	500	16,2	2,78	46,3	21	25
	5,5	550	16,5	2,94	48,9	22	25
13 ● Голубое	3,0	300	15,8	2,38	39,6	19	22
	3,5	350	16,2	2,57	42,8	20	23
	4,0	400	16,5	2,75	45,7	20	23
	4,5	450	16,5	2,91	48,5	21	25
	5,0	500	16,8	3,04	51,2	22	25
	5,5	550	16,8	3,24	54,0	23	27
6,0	600	17,1	3,39	56,4	23	27	

СОПЛО I-25

Стандартные



Сопло	Давление		Радиус м	Поток		Норма мм/ч	
	бар	кПа		м³/ч	л/мин	■	▲
15 ● Серое	3,0	300	16,8	2,86	47,7	20	24
	3,5	350	17,1	3,05	50,8	21	24
	4,0	400	17,4	3,22	53,7	21	25
	4,5	450	17,4	3,38	56,3	22	26
	5,0	500	17,4	3,53	58,8	23	27
	5,5	550	17,7	3,69	61,5	24	27
18 ● Красное	3,0	300	17,4	3,08	51,4	20	24
	3,5	350	17,7	3,31	55,2	21	24
	4,0	400	18,0	3,52	58,7	22	25
	4,5	450	18,3	3,72	62,0	22	26
	5,0	500	18,9	3,91	65,2	22	25
	5,5	550	19,2	4,11	68,5	22	26
20 ● Темно-коричневое*	3,5	350	18,0	3,72	62,1	23	27
	4,0	400	18,6	3,97	66,2	23	27
	4,5	450	18,9	4,20	70,1	24	27
	5,0	500	19,2	4,42	73,7	24	28
	5,5	550	19,5	4,66	77,7	25	28
	6,0	600	19,8	4,86	81,0	25	29
23 ● Темно-зеленое	3,5	350	18,6	4,56	76,0	26	30
	4,0	400	19,2	4,88	81,3	26	31
	4,5	450	19,5	5,18	86,3	27	31
	5,0	500	19,8	5,47	91,1	28	32
	5,5	550	20,1	5,78	96,3	29	33
	6,0	600	20,1	6,04	100,6	30	34
25 ● Темно-синее*	3,5	350	19,2	4,86	80,9	26	30
	4,0	400	19,8	5,23	87,1	27	31
	4,5	450	20,1	5,58	93,1	28	32
	5,0	500	20,4	5,92	98,7	28	33
	5,5	550	21,0	6,29	104,9	28	33
	6,0	600	21,0	6,60	110,0	30	34
28 ● Черное	3,5	350	18,3	5,31	88,5	32	37
	4,0	400	19,2	5,63	93,8	31	35
	4,5	450	20,1	5,93	98,8	29	34
	5,0	500	20,7	6,21	103,5	29	33
	5,5	550	21,3	6,52	108,6	29	33
	6,0	600	21,3	6,77	112,8	30	34
6,5	650	21,6	7,01	116,9	30	35	
6,9	690	21,6	7,21	120,2	31	36	

* К каждому дождевателю прилагается 5 стандартных сопел.

Примечание.

Все значения нормы полива рассчитаны для полива 180°.

Чтобы рассчитать норму полива для 360-градусного дождевателя, разделите это значение на 2.

**ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВЫСОКОСКОРОСТНОГО СОПЛА I-25**

Сопло	Давление		Радиус м	Поток		Норма мм/ч		Сопло	Давление		Радиус м	Поток		Норма мм/ч		
	бар	кПа		м³/ч	л/мин	■	▲		бар	кПа		м³/ч	л/мин	■	▲	
4 Желтое	2,5	250	11,0	0,81	13,6	14	16	15 Серое*	3,0	300	14,6	2,86	47,7	27	31	
	3,0	300	11,3	0,91	15,1	14	16		3,5	350	14,9	3,05	50,8	27	32	
	3,5	350	11,6	0,99	16,4	15	17		4,0	400	15,2	3,22	53,7	28	32	
	4,0	400	11,6	1,06	17,6	16	18		4,5	450	15,5	3,38	56,3	28	32	
	4,5	450	11,6	1,13	18,8	17	19		5,0	500	16,2	3,53	58,8	27	31	
	5,0	500	11,9	1,19	19,9	17	19		5,5	550	16,5	3,69	61,5	27	31	
5 Белое	5,5	550	11,9	1,26	21,1	18	21		6,0	600	16,5	3,82	63,7	28	33	
	2,5	250	11,3	0,93	15,5	15	17		6,2	620	16,5	3,88	64,6	29	33	
	3,0	300	11,6	1,04	17,3	16	18		18 Красное	3,0	300	14,9	3,08	51,4	28	32
	3,5	350	11,9	1,13	18,9	16	18			3,5	350	15,2	3,31	55,2	29	33
	4,0	400	12,2	1,22	20,3	16	19			4,0	400	15,5	3,52	58,7	29	34
	4,5	450	12,2	1,30	21,6	17	20			4,5	450	16,2	3,72	62,0	29	33
5,0	500	12,5	1,38	22,9	18	20	5,0			500	16,8	3,91	65,2	28	32	
5,5	550	12,5	1,46	24,4	19	22	5,5			550	17,4	4,11	68,5	27	31	
7 Оранжевое*	2,5	250	11,9	1,32	22,0	19	22	6,0		600	17,4	4,28	71,4	28	33	
	3,0	300	12,2	1,46	24,3	20	23	6,2		620	17,4	4,35	72,5	29	33	
	3,5	350	12,5	1,57	26,2	20	23	20 Темно-коричневое*		3,5	350	15,5	3,72	62,1	31	36
	4,0	400	12,8	1,68	27,9	20	24			4,0	400	16,2	3,97	66,2	30	35
	4,5	450	13,1	1,78	29,6	21	24			4,5	450	16,5	4,20	70,1	31	36
	5,0	500	13,4	1,87	31,1	21	24			5,0	500	17,1	4,42	73,7	30	35
5,5	550	13,4	1,97	32,8	22	25	5,5			550	17,7	4,66	77,7	30	34	
8 Светло-коричневое	2,5	250	12,5	1,54	25,7	20	23			6,0	600	17,7	4,86	81,0	31	36
	3,0	300	12,8	1,72	28,6	21	24		6,5	650	18,0	5,05	84,2	31	36	
	3,5	350	13,1	1,86	31,0	22	25		6,9	690	18,0	5,21	86,8	32	37	
	4,0	400	13,4	2,00	33,3	22	26		23 Темно-зеленое	3,5	350	16,5	4,56	76,0	34	39
	4,5	450	13,4	2,13	35,4	24	27			4,0	400	17,1	4,88	81,3	33	39
	5,0	500	13,7	2,25	37,5	24	28			4,5	450	17,4	5,18	86,3	34	40
5,5	550	13,7	2,38	39,7	25	29	5,0			500	17,7	5,47	91,1	35	40	
10 Светло-зеленое*	3,0	300	13,7	2,15	35,8	23	26			5,5	550	18,3	5,78	96,3	35	40
	3,5	350	14,0	2,32	38,6	24	27			6,0	600	18,3	6,04	100,6	36	42
	4,0	400	14,3	2,48	41,3	24	28	6,5		650	18,6	6,29	104,8	36	42	
	4,5	450	14,6	2,63	43,9	25	28	6,9		690	18,6	6,50	108,3	38	43	
	5,0	500	14,9	2,78	46,3	25	29	25 Темно-синее*		3,5	350	17,1	4,86	80,9	33	38
	5,5	550	15,2	2,94	48,9	25	29			4,0	400	17,7	5,23	87,1	33	39
6,0	600	15,2	3,07	51,1	26	31	4,5			450	18,3	5,58	93,1	33	39	
13 Голубое	3,0	300	14,3	2,38	39,6	23	27			5,0	500	18,9	5,92	98,7	33	38
	3,5	350	14,6	2,57	42,8	24	28			5,5	550	19,5	6,29	104,9	33	38
	4,0	400	14,9	2,75	45,7	25	28			6,0	600	19,8	6,60	110,0	34	39
	4,5	450	15,2	2,91	48,5	25	29		6,5	650	20,1	6,90	115,1	34	39	
	5,0	500	15,5	3,07	51,2	25	29		6,9	690	20,1	7,15	119,2	35	41	
	5,5	550	15,5	3,24	54,0	27	31		28 Черное	3,5	350	17,4	5,31	88,5	35	41
6,0	600	15,5	3,39	56,4	28	32	4,0			400	17,7	5,63	93,8	36	42	
	4,5	450	18,0	5,93	98,8	37	42			5,0	500	18,3	6,21	103,5	37	43
	5,0	500	18,3	6,21	103,5	37	43			5,5	550	18,9	6,52	108,6	36	42
	5,5	550	18,9	6,52	108,6	36	42			6,0	600	19,5	6,77	112,8	36	41
	6,0	600	19,5	6,77	112,8	36	41			6,5	650	19,8	7,01	116,9	36	41
	6,5	650	19,8	7,01	116,9	36	41	6,9		690	20,4	7,21	120,2	35	40	
	6,9	690	20,4	7,21	120,2	35	40									

* К каждому дождевателю прилагается 5 стандартных сопел.

Заметки:

Все значения нормы полива рассчитаны для полива 180°.

Чтобы рассчитать норму полива для 360-градусного дождевателя, разделите это значение на 2.

СОПЛО I-25

Высокоскоростные