

# I-90

Радиус: от 22,3 до 31,4 м  
 Поток: от 6,7 до 19,04 м³/ч;  
 от 111,7 до 317,2 л/мин  
 Линия подачи: 1½" BSP

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель: 8 см
- Настройки сектора полива: 40°–360°
- Варианты сопел двойной траектории:
  - 8 стандартной траектории (22,5°)
  - 8 траектории с низким углом (15°)
- Диапазон сопла: #25–#73
- Эксклюзивная технология сопла Pressure Port™
- Возможность регулировки сектора полива на верхней части дождевателя
- Механизм быстрой проверки сектора
- Зубчатый привод с водяной смазкой
- Стандартное заводское сопло: #53
- Заводской резиновый колпачок с логотипом
- Гарантийный срок: 5 лет
- ▶ **Модель 360° с противопоставленными соплами**
- ▶ **Сопла двойной траектории с цветовой маркировкой**
- ▶ **Факультативный указатель технической воды**
- ▶ **Запорный дренажный клапан (высота до 2 м)**



### I-90

Общая высота: ADV/36V: 28 см  
 Высота выдвижной штанги: 8 см  
 Диаметр поверхностной части: 9 см  
 Размер линии подачи: 1½" (40 mm) BSP

## ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Радиус:
  - I90-ADV: от 20,1 до 29,6 м
  - I90-36V: от 22,3 до 31,4 м
- Поток:
  - I90-ADV: от 6,70 до 19,04 м³/ч; от 111,7 до 317,2 л/мин
  - I90-36V: от 6,93 до 18,92 м³/ч; от 115,5 до 315,3 л/мин
- Рекомендуемый диапазон давления: от 5,5 до 8,0 бар; от 550 до 800 кПа
- Диапазон эксплуатационного давления: от 5,0 до 8,0 бар; от 500 до 800 кПа
- Нормы полива: около 19 мм/ч (360°)

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Набор с воронкой для дерна
    - Все I-90: P/N 467955
  - Набор с резиновым покрытием
    - I-90-ADV: P/N 234200 (все)
    - I-90-36V: P/N 234200 (датированные кодом 0711 и позднее)
    - I-90-36V: P/N 234201 (датированные кодом 0611 и ранее)
  - Сопла с низким углом: #25–#73
- ▶ = *Описания специальных функций приведены на стр. 18*



**Набор с воронкой для дерна**  
 P/N 467955



**Наборы с резиновым покрытием**  
 I90-ADV: P/N 234200  
 I90-36V: P/N 234201



**I-90 с указателем технической воды**  
 В наличии как заводской вариант для всех моделей

### I-90 – ВЫБОР ВАРИАНТОВ: ЗАКАЗЫВАЙТЕ 1 + 2 + 3 + 4

1	2	3	4
Модель	Стандартные функции	Варианты функций	Варианты сопел
I-90 = выдвижная штанга 8 см	Пластмассовая выдвижная штанга, запорный клапан, и 8 сопел стандартной траектории	<b>ADV</b> = регулируемый сектор полива <b>ARV</b> = регулируемый сектор полива и указатель технической воды <b>36V</b> = полная окружность, противопоставленные сопла <b>3RV</b> = полная окружность, противопоставленные сопла и указатель технической воды <b>B</b> = впускные отверстия BSP с резьбой	#25–#73 = номер сопла заводской установки

#### Примеры:

I-90 - ADV - B = выдвижная штанга 8 см, регулируемый сектор полива, впускное отверстие BSP с резьбой

I-90 - 36V - B - 43 = выдвижная штанга 8 см, полная окружность, противопоставленные сопла, впускное отверстие BSP с резьбой, сопло #43

I-90 - 3RV - B - 63 = выдвижная штанга 8 см, полная окружность, противопоставленные сопла, указатель технической воды, впускное отверстие BSP с резьбой, сопло #63